

# 成都市技师学院“成都工匠分院信息工程分院项目专用材料购置”项目询价结果公告

项目名称	成都市技师学院“成都工匠分院信息工程分院项目专用材料购置”		
项目编号	信息工程学院-2023-ZHK-03		
采购预算(元)	25000		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价(元)
	第一成交候选人	成都智星达科技有限公司	24500
	第二成交候选人	成都御添祥智能科技有限公司	24634
	第三成交候选人	成都佳语科技有限公司	24860
成交供应商	成都智星达科技有限公司		
成交价(元)	24500		
采购方式	书面询价		
评审时间	2023年6月6日		
询价小组人员	王继炯、郭意、吕韦岑		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	信息工程学院		
联系人	王继炯		
联系电话	13693405393		
采购单位地址	成都市郫都区红光街道港通北三路1899号		
公告期限	自本公告发布之日起1个工作日		



						大运动速度 0.8m/s, 最高攀登高度 1.5cm
	显示屏	1	张	1600	1600	10.1 英寸 1080P 高清 电容式十点触摸显示
	摄像头	1	个	1800	1800	100 万像素高清彩色 摄像机; 3D 深度高清摄像头, 800Mp 高清摄像头
	声音	1	套	800	800	语音控制支持 360 度 音源定位 2 个高音喇叭、1 个 低音喇叭
	无线网络	1	套	300	300	WIFI、蓝牙 4.0、 ZigBee
	机器人智能充 电模块	1	组	1800	1800	与步进电机驱动器套 装配套, 可实现自动 欠电回充功能
	定制串口智能 语音播报模块 (支持二次开 发)	1	组	2100	2100	1、支持 MP3、WAV 硬件解码, 支持 FAT 文件系统 2、支持采样 (KHz):8/11.025/12/ 16/22.05/24/32/44. 1/48 3、24 位 DAC 输出 内部采用 DSP 硬件 解码, 非 PWM 输出, 动态范围支持 90dB, 信比 85dB 4、多种控制模式、 两线串口模式、一线 串口控制、按键模式 5、支持 U 盘、TF 卡、SPIFLASH 支持 USB 声卡, 读卡器, HID 控制 6、支持 SPIFLASH 模拟成 U 盘, 直接 像操作 U 盘一样更 新 SPIFLASH 里的语 音 7、支持上一曲, 下 一曲, 播放、暂停、 停止、选曲、等常用 功能控制 8、支持播放曲目序 号获取, 总曲目及目

						<p>录总曲目等信息获取</p> <p>9、支持各种信息查询，轻松获取语音芯片的当前状态</p> <p>10、支持指定曲目插播，即可以暂停当前播放的音乐，播放插播的曲目，播放完后返回原来曲目断点处播放</p> <p>11、支持中英文路径插播，除了指定曲目插播，也支持指定路径插播，发送插播的路径即可实现</p> <p>12、支持跨盘符插播，如插播内容存储在 SPIFLASH</p> <p>13、支持 5 种 EQ 调节和支持 7 种播放模式控制</p> <p>14、支持系统深度睡眠，睡眠后电流低至 600 微安，可以通过串口指令 I0 唤醒</p> <p>15、支持指定时间快进，快退，支持指定时间段复读，支持指定从指定的时候点开始播放</p> <p>16、支持外输入音频和 SP3 音频混合，外输入、MP3 输出、外输入和 SP3 混合三种输出切换</p> <p>17、专用的 BUSY 信号输出指示，支持各种状态变化信息返回，如设备插拔等</p> <p>18、专用配套上位机，支持二次开发快速上手，方便调试，指令自动生成</p>
	串口超高频 RFID 远距离读卡识别模块	1	组	2900	2900	<p>1、待机电流： &lt;180mA (EN 脚高电平</p> <p>2、睡眠电流：</p>

	(支持二次开发)					<p>&lt;100uA (EN 脚低电平)</p> <p>3、工作电流: 180mA@3.5V (25dbm Output. 25° C) 110mA@3.5V (-2dbm Output. 25° C)</p> <p>4、工作频率: 865~868Mhz 或 902~928Mhz</p> <p>5、功率范围: -2~25dbm</p> <p>6、存盘速度: &gt;50 张/秒</p> <p>7、标签缓存区: 200 张标签@96bit EPC</p> <p>8、通讯接口: TTL UART 接口</p> <p>9、接收灵敏度: &lt;70dbm</p> <p>10、天线: 3dbi 一体化模块</p> <p>11、识别速度: 0~2 米 (距离可调)</p> <p>12、散热方式: 空气散热 (无需外置散热片)</p>
	电池	1	块	600	600	内置 20Ah 锂电池
	电源适配器	1	个	200	200	输入: AC 100-24-240 50/60HZ 输出: DC 19V/4.75A
	螺栓及螺钉及螺母	1	套	200	200	M3, M5, M6, M7

