

成都市技师学院 600 人厅会议椅维修项目询价结果公告

项目名称	成都市技师学院 600 人厅会议椅维修项目		
项目编号	国有资产与后勤管理处-2023-GZK-04		
采购预算(元)	98000.00		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价(元)
	第一成交候选人	四川瑞智同创科技有限公司	96000.00
	第二成交候选人	四川领南家具有限公司	97000.00
	第三成交候选人	四川鑫瑞达办公家具有限公司	97200.00
成交供应商	四川瑞智同创科技有限公司		
成交价(元)	96000		
采购方式	书面询价		
评审时间	2023 年 10 月 16 日		
询价小组人员	成员：黄金辉 崔人志 尹超 监督：俞云建		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	国有资产与后勤管理处		
联系人	黄金辉		
联系电话	61835015		
采购单位地址	成都市郫都区红光街道港通北三路 1899 号		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		
投诉电话	028-64907543 028-64907283		

		甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ ，符合 GB/T 10802-2006 标准的要求。3. 规格尺寸： 450mm*480mm*140mm		
4	写字板	1. 采用多层实木板，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h） $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ ，苯 $\leq 5\text{ug}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$ ，甲醛释放限量 $\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$ ，静曲强度（顺纹） $\geq 22.0\text{MPa}$ ，静曲强度（横纹） $\geq 20.0\text{MPa}$ ，静曲强度试件合格率 $\geq 90\%$ ，弹性模量（顺纹） $\geq 5000\text{MPa}$ ，弹性模量（横纹） $\geq 4000\text{MPa}$ ，弹性模量试件合格率 $\geq 90\%$ ，含水率 $5\% \sim 16\%$ ，含水试件合格率 $\geq 90\%$ ，胶合强度 $\geq 0.7\text{MPa}$ ，胶合强度试件合格率 $\geq 90\%$ ，浸渍剥离检测结果合格，浸渍剥离试件合格率 $\geq 90\%$ 。 2. 规格尺寸：300mm*180mm	158 个	质保一年
5	立脚	1. 采用冷轧钢板，金属喷涂层涂层厚度 $60 \sim 130 \mu\text{m}$ ，抗拉强度 $> 360\text{MPa}$ ，耐腐蚀等级中性盐雾试验 ≥ 10 级，金属喷漆（塑）涂层硬度 $\geq 5\text{H}$ ，金属喷漆（塑）涂层附着力 ≥ 0 级。2. 规格尺寸：540mm*630mm*70mm	170 根	质保一年
<p>合计：96000.00 元整（大写：玖万陆仟元整）</p> <p>1. 成交价为固定包干价，是完成本项目有关的所有费用。</p> <p>2. 报价高于本项目的预算为无效报价。</p> <p>说明：该表格可根据实际进行调整。</p>				

供应商名称：四川瑞智同创科技有限公司（盖单位公章）

法定代表人或授权代理（签字）：张

日期：2023 年 10 月 16 日



八、成都市技师学院 600 人厅会议椅维修项目报价明细

序号	服务事项	服务内容及要求	数量	质保	报价合计
1	礼堂椅塑胶壳靠背	1. 优质 PP 塑料，一次成型，坚固耐用。2. 规格尺寸 500mm*450mm*200mm	120 个	质保一年	96000.00 元
2	礼堂椅软体靠背	1、面料采用 3D 面料，甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、PH 值 4.0~7.5、耐水色牢度 ≥ 4 级、耐酸汗渍色牢度 ≥ 4 级、耐碱汗渍色牢度 ≥ 4 级、耐干摩擦色牢度 ≥ 4 级、耐唾液色牢度 ≥ 4 级、无异味、可分解致癌芳香胺染料未检出、燃烧性能(GB/T 17591-2006、GB/T 5455-2014)经(纵)向 损毁长度 $\leq 80\text{mm}$ 、续燃时间 $\leq 4.5\text{s}$ 、阴燃时间 $\leq 5\text{s}$ 、纬(横)向 损毁长度 $\leq 80\text{mm}$ 、续燃时间 $\leq 4.5\text{s}$ 、阴燃时间 $\leq 5\text{s}$ 、抗菌性能 GB/T20944.2-2007)金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)抑菌率 $\geq 60\%$ 、大肠杆菌(8099) $\geq 60\%$ 。 2、聚氨酯定型海绵：表观密度 $\geq 60\text{kg/m}^3$ ，25%压缩硬度 等级 $\geq 200\text{N}$ ，75%压缩永久变形 $\leq 4\%$ ，回弹率 $\geq 50\%$ ，撕裂强度(等级/93N) $\geq 1.8\text{N/cm}$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 100\text{KPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$ ，符合 GB/T 10802-2006 标准的要求。 3. 规格尺寸 500mm*450mm*200mm	172 个	质保一年	
3	礼堂椅座板	1、面料采用 3D 面料，甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、PH 值 4.0~7.5、耐水色牢度 ≥ 4 级、耐酸汗渍色牢度 ≥ 4 级、耐碱汗渍色牢度 ≥ 4 级、耐干摩擦色牢度 ≥ 4 级、耐唾液色牢度 ≥ 4 级、无异味、可分解致癌芳香胺染料未检出、燃烧性能(GB/T 17591-2006、GB/T 5455-2014)经(纵)向 损毁长度 $\leq 80\text{mm}$ 、续燃时间 $\leq 4.5\text{s}$ 、阴燃时间 $\leq 5\text{s}$ 、纬(横)向 损毁长度 $\leq 80\text{mm}$ 、续燃时间 $\leq 4.5\text{s}$ 、阴燃时间 $\leq 5\text{s}$ 、抗菌性能 GB/T20944.2-2007)金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)抑菌率 $\geq 60\%$ 、大肠杆菌(8099) $\geq 60\%$ 。 2、聚氨酯定型海绵：表观密度 $\geq 60\text{kg/m}^3$ ，25%压缩硬度 等级 $\geq 200\text{N}$ ，75%压缩永久变形 $\leq 4\%$ ，回弹率 $\geq 50\%$ ，撕裂强度(等级/93N) $\geq 1.8\text{N/cm}$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 100\text{KPa}$ ，	157 个	质保一年	

