

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）信息工程 2023 年 学生活动服务采购项目询价结果公告

项目名称	成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）信息工程 2023 年学生活动服务采购项目		
项目编号	信息工程学院-2023-XSK-04		
采购预算	1.5 万元		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价(元)
	第一名	成都西川文化传媒有限公司	14760
	第二名	成都盛世天宇文化传播有限公司	14900
	第三名	成都诺克斯文化传媒有限公司	14890
成交供应商	成都西川文化传媒有限公司		
成交价	14760		
采购方式	电话询价		
评审时间	2023 年 10 月 27 日		
询价小组人员	张鑫、梁霞、张骋倩、余丽萍（监督）		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	信息工程学院		
联系人	彭老师		
联系电话	028-61835083		
采购单位地址	郫都区红光街道港通北三路 1899 号		

公告期限	自本公告发布之日起1个工作日					
投诉电话	028-64907543 028-64907283					
成交明细	服务事项	数量	单位	单价 限价	结算 率	备注（货物需要填写品牌和规格型号）
	主席台主屏幕	以 实 际 用 量 为 准	平米/ 天	200	59%	P3 户外防水 LED 显示屏幕
	主席台扩建舞台		平方	80		雷亚架，包括拼接处缝隙处理
	扩建舞台地毯		平方	25		加厚加绒
	主屏幕固定网架		立方	20		用于固定主屏幕防止晃动，钢架
	视频控制器		台	300		多画面视频拼接同步控制，视频处理切换
	单 12 寸全频音响		只	400		系统类型：2 分频，低频反射式；频率范围：72Hz-20KHz； 频率灵敏度≥95db SPL； 额定阻抗≥8 ohms； 声压输出不少于 122dB\124dB\127dB\124dB；
	单 15 寸返送音响		只	600		频响范围：45Hz~19KHz 低音大于 LF: 15"×2(170 Magnet 76mm)； 高音大于 HF: 44mm*1(115 Magnet)； 峰值功率≥2800W； 阻抗≥4 Ω； 灵敏度≥100dB (1w@1m)； 连续声级≥126dB (Cmax@1m)； 最大声级≥130dB (Pmax@1m)
双 18 寸低频音响	只		800	频率范围（-10dB）：27Hz-220Hz； 频率响应（±3dB）：33Hz-220Hz；		

成交明细						灵敏度 (1w\1m) \geq 598dB; 最大声压级不低于 136dB@1m; 额定功率不少于 1600W (连续) \3200W (节目) \6400W (峰值)
	调音台	以 实 际 用 量 为 准	台	1800	59 %	单声道 \geq 24 个 立体声模拟输入通道 \geq 3 个 立体声 \geq 2 个 矩阵 \geq 2 个 单声道 AUX 输出 \geq 4 路 GROUP 输出通道 \geq 2 个 M32 数字调音台
	音响固定架		组	2000		用于固定音响, 钢架
	无线话筒		只	160		传感器类型: 动圈; 频率响应: 50HZ~15000kHz; 灵敏度不低于-52kHz;
	天线放大器		台	10		天线放大接收器 UA870 配合 UA845 使用
	音箱处理器		台	500		带有增益, 均衡, 延时, 压缩, 限制等
	全频功放		台	200		CPL
	超低功放		台	200		两通道模拟功放
	摄像机		台	2200		配备专业摄像人员, 活动过程需录制下来, 刻成至少 30 份光碟交给校方
	摇臂摄像		台	4000		摇臂长 \geq 10 米
	实时转播		台	1000		与校内显示器连接转播器
	光端机	台	200	视频接口数:1-32 路视频 信号制式: PAL/NTSC/SECAM		

成交明细		以实际用量为准			视频输入/输出阻抗不低于 75Ω 不平衡) 视频输出
	光纤		批	10	外径: 125—140 μm
	话筒支架		个	30	立杆高度≥1.5 米; 横杆长度≥加长伸缩型 117cm; 高度范围≥5257cm (含横杆)
	光束灯 (330W)		个	280	调光≥100 线性调光; 雾化: 0-99%线性雾化; 水平扫描: 540 度 (16bit 精度扫描); 频闪: 至高 13 次/S 随机/脉冲; 垂直扫描≥270 度 (16bit 精度扫描); 图案片≥17 个图案+白光;
	光束灯 (470W)		个	300	频闪: 频率最高可以 13 次/秒; 固定颜色≥14 个颜色+白光; 固定图案≥17 个图案+白光; 棱镜: 8 棱镜, 48 蜂窝棱镜, 双棱镜可叠加, 可双向独立旋转; 通道≥18 通道; 雾化: 1 个独立的雾化效果; 线性调光: 机械线性调光 0-100%; 控制方式: 国际标准 DMX512 控制; 主从/自走/声控/模式
	面光		个	70	色温: 3200-6500K; 控制模式: DMX512、自作模式、声控模式、主从模式
LED 帕灯	个	70	灯光颜色至少有暖白、正白、全彩; 发光角度至少有 15°、25°、45° 可选; 闪屏: 1-10 秒/次;		

成交明细	灯光架	以 实 际 用 量 为 准	套	70	59 %	最大理论安全跨度不少于 16 米； 平均承重不少于 500KG
	耳麦		个	160		单体：背极式驻极体； 频率响应：20Hz-20kHz； 灵敏度：-44dB±4dB； 输出阻抗：2200 OHM±30%。
	服装		套/次	100		合唱晚礼服连衣裙（女）
			套/次	60		合唱服 衬衣+西裤（男）
			套/次	60		民族舞蹈服（女）含头饰
			套/次	60		民族舞蹈服（男）含头饰
			套/次	60		古典舞舞蹈服 含头饰
	奖杯		个	100		材质：水晶奖杯
	荣誉奖牌		张	30		材质：胡桃木色金箔奖牌，尺寸：30cm*40cm
	聘书		本	6		材质：绒布和内芯，尺寸：21cm*29.8cm
荣誉证书	张	6	材质：绒布和内芯，尺寸：21cm*29.8cm			